



TEMEL ÇEVRE EĞİTİMİ

Behiye DURDU

EĞİTİM İÇERİĞİ

- Çevre kavramı
- Çevre Kirliliği ve Çeşitleri
- Su ve Su Kirliliği
- Hava Kirliliği
- Toprak Kirliliği
- Gürültü Kirliliği
- Diğer kirlilik Çeşitleri
- Genel Atıklar
- Geçici Depolama Alanları
- Tehlikeli Atıklar
- Kimyasalların Yönetimi

ÇEVRE KAVRAMI

Çevre: İnsanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.



ÇEVRE KAVRAMI

- Çevre hakkı en temel insan haklarından biridir.
Bu nedenle çevrenin korunmasına yönelik yapılacak her faaliyet, atılacak her adım insanlık için yapılmış olacaktır.



ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Doğanın, doğal kaynakların ve yaşanan çevrenin aşırı ölçüde ve yanlış kullanılması nedeniyle doğal dengenin bozulması durumuna çevre kirliliği denir.

Çevre kirliliğinin en önemli nedenleri:

- » Hızlı nüfus artışı,
- » Plansız kentleşme,
- » Plansız endüstrileşme,
 - » Doğal kaynakların ölçsüz kullanılması olarak sıralanabilir.



ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÇEŞİTLERİ



HAVA KİRLİLİĞİ



SU KİRLİLİĞİ



TOPRAK KİRLİLİĞİ



GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ



IŞIK KİRLİLİĞİ



UZAY KİRLİLİĞİ

HAVA KİRLİLİĞİ

Havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde bulunmasıdır.




HAVA KİRLİLİĞİ

Hava kirliliğindeki artışlar canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyerek özellikle insanlarda çeşitli akut sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Kirleticilere uzun süreli maruz kalınması sağlıkta kronik etkilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

- **Akciğer Kanseri**
- **Bronşit**
- **Raşitizm**
- **Eklem Romatizması**
- **Kalp rahatsızlıkları**



HAVA KİRLİLİĞİ




Türkiye Hava Kirliliği Haritası
T.C. Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
20.03.2025 verileri

HAVA KİRLİLİĞİ

15 sađlık, evre ve iklim rgtnn oluřturduđu Temiz Hava Hakkı Platformu'nun (THHP) hazırladıđı, Trkiye'de hava kalitesinin karnesi niteliđindeki Kara Rapor'una gre;

- 2021'de İstanbul'da 4 bin 848, Ankara'da 2 bin 853, Trkiye genelinde ise en az 42 bin kiři hava kirliliđine bađlı hastalıklar nedeniyle yařamını yitirdi.
- Trkiye'de, Dnya Sađlık rgt (DS) standartlarına gre havası temiz řehir yok.
- Depremden etkilenen kentlerde hava kirliliđi, enkaz tozu ve ısınma iin aıkta ateř yakılması gibi nedenlerle ulusal limitlerin 2.5 katına, DS kılavuz deđerlerinin ise 7.5 katına ıktı.

HAVA KİRLİLİĞİ



- Dünyanın havası en kirli ülkeleri arasında ilk beşi Çad, Irak, Pakistan, Bahreyn ve Bangladeş oluşturdu.
- Havası en temiz ülkeler ise Guam, Fransız Polinezyası ve Bermudalar oldu.

HAVA KİRLİLİĞİ

- Dünya apında 131 lke ve 7 bin 323 kentin hava kalitesinin lldğ 2022 Dnya Hava Kirliliğ Raporu'nda Trkiye 46'nc sıradan 45'e gerilerken, Avrupa blgesinin havası en kirli kenti yine Iğdır oldu.
- Avrupa'nın havası en kirli 15 řehri arasında Trkiye'den beř kent bulunması dikkat ekti. Listede Iğdır'ın yanı sıra Gaziantep 7, Dzce 11, Mersin 13, Konya ise 15'inci sırada yer aldı. Avrupa'da havası en kirli lkeler sıralamasında bir basamak gerileyen Trkiye 2022'de 6'nc oldu.



HAVA KİRLİLİĞİ

- Çin'in büyük bir bölümünde etkili olan kum fırtınası, başkent Pekin'de hava kirliliğinin görülmedik seviyeye çıkmasına neden oldu. Son 10 yılın en şiddetli kum fırtınasında hava kirliliği, izin verilen seviyenin 160 kat üstüne çıktı.
- 1952 Londra Öldüren Sisi, hem hava olayları hem de kirlilikten kaynaklanan eşi benzeri görülmemiş şiddette bir felaketti. Ayrıca bronşit ve solunum yolu enfeksiyonları gibi çeşitli akciğer hastalıklarının sebep olduğu yaklaşık 6.000 ölüm yaşandı.



HAVA KİRLİLİĞİ


- Bu kirliliklerle mücadelede bilinçli bireyler yetiştirilmelidir.
- Evleri ısıtmak amacıyla kullanılan kömürlerin düşük kalorili olmasına dikkat edilmeli ve yeni yapılacak binalarda da merkezi ısıtma tercih edilmelidir.
- Sobalı evlerde de düzenli olarak baca temizliği yapılmalıdır.
- Özel araç kullanımı azaltılmalı ve araçlardan çıkan egzoz gazı içinde filtre kullanımı zorunlu hale getirilmelidir.
- Fabrika bacalarında filtre kullanılmalı, yakıt olarak da doğal gaz tercih edilmelidir.
- Hava kirliliği ile mücadelede yeşil alanların artması büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple ağaç dikimi yaygınlaştırılmalı ve yeşil alanların yok edilmesinden kaçınılmalıdır

SU KİRLİLİĞİ

Hayatın her alanında ihtiyaç duyulan, yeme, içme, temizlik, yüzme gibi faaliyetlerde başvurulanan suyun kullanılamaz hale gelmesine, su kirliliği deniyor.



SU KİRLİLİĞİ



- UNICEF 2023 Raporuna göre, en çok etkilenen çocukların Sahra Altı Afrika, Orta, Güney, Doğu ve Güneydoğu Asya'daki düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayanlar olduğunu ortaya koyuyor.
- 2022'de aşırı su kıtlığı riski altındaki alanlarda 436 milyon çocuk yaşıyordu. En çok etkilenen ülkeler arasında bulunan Nijer, Ürdün, Burkina Faso, Yemen, Çad ve Namibya'da ise 10 çocuktan 8'i aşırı su kıtlığı riski altında yaşıyor.


SU KİRLİLİĞİ



- Artan enerji talebi ve yükselen sanayi üretimindeki su kullanımı, nüfus artışı, kentleşme ve hızla gelişen turizm sektörüne bağlı, artan hane içi su tüketimi de göz önüne alındığında, Türkiye'nin su stresi olan bir ülke haline geldiği ortaya konuldu.
- **Ülkede 2017 yılında kişi başına düşen su miktarı 1386 metreküp iken, 2023 yılında bu oranın 1120 metreküpe, 2040'lara gelindiğinde ise su kıtlığı eşik değeri olan 1000 metreküp seviyesinin altına ineceği öngörülüyor.**

SU KİRLİLİĞİ

ÜLKEMİZDE ÖRNEKLENEN 192 ADET SU KAYNAĞININ KİRLİLİK SINIFLARI DAĞILIMI



Yüzey suyu kalite sorunlarına neden olan etmenler



SU KİRLİLİĞİ

- Bulgaristan'ın başkenti Sofya yakınlarındaki İskar nehri üzerinde biriken ve bölgedeki barajın faaliyeti için önemli tehdit oluşturan 600 .000 tonluk dev çöp yığını sonunda temizlendi.



SU KİRLİLİĞİ

- Bilim insanları dünyanın en derin noktası olarak bilinen ve okyanusun 11 bin metre altındaki Mariana Çukuru'nun keşfedilmemiş bir bölümünü gözlemlemek için Challenger Deep adlı denizaltıyla göreve başladı.
- Dünyanın en bakir yerlerinden birisi olan çukurun en dip bölgesinde bira şişesi bulundu.



SU KİRLİLİĞİ



- Akdeniz'de kirliliğin ana kaynakları arasında plastik atıklar, petrol sızıntıları, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitratlar ve fosfatlar ile kentsel atık sular yer alıyor.
- Plastik kirliliği özellikle dikkat çekici; yapılan çalışmalar, Akdeniz'in dünyadaki en yüksek plastik kirliliğine sahip denizlerden biri olduğunu ortaya koyuyor

SU KİRLİLİĞİ

Su Kirliliğini Önlemek için;

- Sanayi artık ve atık sularının suları kirletmesinin önlenmesi
- Su kaynakları çevresinin temiz tutulması
- Çöp ve diğer atıkların sulara bırakılmaması
- Tarımda kullanılan ilaçların ve gübrelerin sulara karışmasının önlenmesi
- Yer üstü ve yer altı su kaynaklarını çok iyi değerlendirilmesi ve korunması
- Arıtma tesislerinin özenle işletilmesi
- İnsanların bilinçlendirilmesi
- Kirliliğe neden olabilecek kaynakların ayrılması

TURİZM TESİSLERİNDE ATIK SU

Kirlilik Parametreleri;

- Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
- Askıda Katı Madde (AKM)
- Yağ-gres
- Fosfor
- Ph

TURİZM TESİSLERİNDE ATIK SU

Yağ tutucu;



YAĞ TUTUCU NEDİR?

Yağ tutucu, atık suların içerisindeki yağları tutan ve ayıran bir cihazdır. Yağ tutucu kullanılmadığında, atık su boruları tıkanmaktadır. Bu sebeple birçok tesiste yağ tutucu kullanılması zorunludur.

YAĞ TUTUCU TEMİZLİĞİ NASIL OLMALIDIR?

Yağ tutucu, yağı imha etmez ya da farklı bir maddeye dönüştürmez. Bu nedenle belirli aralıklarla yağ tutucuların temizlenmesi gerekmektedir. Bu temizlenme yağ tutucu kullanım şartlarına göre belirli aralıklarla yapılmalıdır. Yağ tutucuların temizliği mümkün olduğunca sisteme atık su gitmediği zaman yapılmalıdır.



TURİZM TESİSLERİNDE ATIK SU

Su Kirliliğini Önlemek için;

- Gider temizliğine dikkat edilmeli
- Gidere yemek artığı, peçete, sebze ve meyve artıkları vs. gönderilmemeli
- Çözündürme suları gidere gönderilmemeli
- Kimyasal kullanımına dikkat edilmeli (Özellikle fosfat içeren kimyasallar)
- Kimyasalların SDS formları kontrol edilerek depolama ve kullanım standartlarına uyulmalı
- Kimyasal kullanan makine kimyasal kullanım ayarları kontrol edilmeli ve bakımları zamanında yapılmalı
- Yağ tutucu temizliğine özen gösterilmeli

KÜRESEL ISINMA

İnsan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan sera gazlarının atmosferde aşırı birikmesi sonucu sıcaklığın kontrolsüz olarak artması sürecidir.

1.Doğrudan Nedenler


- Sera gazları

2.Dolaylı Etkiler

- Ormanların tahribi
- Bitki tahribi
- Hızlı nüfus artışı
- Çarpık kentleşme
- Kontrolsüz sanayileşme



KÜRESEL ISINMA



KÜRESEL ISINMA


- +2 derece: Su sıkıntısı başlayacak Kuzey Amerika'da kum fırtınaları tarımı yok edecek. Deniz seviyeleri yükselecek. Peru'da 10 milyon kişi su sıkıntısı çekecek. Mercan kayalıkları yok olacak. Gezegendeki canlı türlerinin yüzde 30'u yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.
- + 5 derece: Denizler 5 m. Yükselecek Deniz seviyesi ortalaması 70 metre olacak. Dünya'nın yiyecek stokları tükenecek.
- + 6 derece: Göçler başlayacak. Yüz milyonlarca insan uygun iklim koşullarında yaşamak umuduyla göç yollarına düşecek.



KÜRESEL ISINMA

2023'te küresel sıcaklıklar rekor kırdı

Günlük ortalama küresel hava sıcaklığı, 1940-2023



- Avrupa Birliği'nin (AB) iklim izleme servisi Copernicus, 2023'ün, fosil yakıtların insanlar tarafından yaygın kullanılmaya başlanmasından önceki dönem ortalamasına kıyasla 1,48 °C daha sıcak olduğunu söylüyor.

TOPRAK KİRLİLİĞİ



- Toprak, en önemli doğal kaynaklardan birisi olup; tarım dışı gayelerle kullanılması, ağır metallerle kirlenmesi ve erozyon sonucu oluşan etkilerle kayıplara uğramakta ve verim düşmektedir.
- Toprağın 1 cm'lik üst tabakası, ancak birkaç yüzyılda oluşabilmektedir.

TOPRAK KİRLİLİĞİ

TÜRKİYE HER YIL 1 MİLİMETRE KALINLIĞINDA TOPRAĞINI KAYBEDİYOR

TEMA Vakfı Temsilcisi Nevzat Özer, Türkiye'de her yıl 1 milimetre kalınlığında toprağın kaybedildiğini belirterek, orman arazilerinin yüzde 54'ünde, meraların yüzde 64'ünde, tarım arazilerinin ise yüzde 58'inde erozyonun söz konusu olduğunu söyledi.



TOPRAK KİRLİLİĞİ

Toprak Kirliliğinin Önlenmesinde;

1. Yapay gübre ve tarım ilaçlarının kullanılmasında yanlış uygulamalar önlenmelidir.
2. Çöplerin toprağı kirletemeyeceğı bir yerde ve şekilde toplanması,
3. Deterjanlı ve diğ er atık suların belirli yerlere d    lmesi,
4. Bitmiř piller toprağına atılmamalıdır.
5. Verimli tarım topraklarında yerleşim ve sanayi alanları kurulmamalı yeřil alanlar arttırılmalıdır.
6. N  kleer enerji kullanımı bilinçli şekilde yapılmalıdır.
7. Yerleşim alanlarından  ıkan atıkların en aza indirgenmesi gereklidir.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ

Gürültü, insan ve diğer canlıların yaşamını ve sağlığını olumsuz etkileyen zararlı ses tonları olarak ifade edilmektedir. Özellikle sanayi ve teknolojinin gelişmesi, nüfus artışı ve kentleşme ile birlikte ortaya çıkan gürültü kirliliği problemi, günümüzün önemli çevre sorunlarından birisi haline gelmiştir.



RADYOAKTİF KİRLİLİK

Radyoaktif kirlenme ya da radyolojik radyoaktif maddelerin yüzeylerde veya katılar, sıvılar ve gazlar (insan vücudu da dahil) içinde kasıtsız ve istemeden bulunması durumudur.



Fukushima Daiichi Nükleer Santral

11 Mart 2011 tarihinde Sendai şehrinden 130 km uzaklıkta meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem ve onu takip eden tsunami sonucu, nükleer santral tarihinin en büyük ikinci kazası meydana gelmiştir.



UZAY KİRLİLİĞİ

Dünya'nın çevresinde, değişik yörüngelerde dönen ve artık herhangi bir işlevi olmayan, insan yapımı cisimlerin tümü, Uzay Kirliliği olarak adlandırılır. Bunların arasında ömrünü tüketmiş uyduların yanı sıra roketlerin uzaya bırakılan üst aşamaları ve yörüngede oluşan patlamaların artıkları vardır.

- **Uzmanların tahminine göre Dünya yörüngesinde yer alan çöpler, 20.000'in üzerinde parçadan oluşmaktadır.**



GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ

İnsanların doğal çevrede yapmış olduğu olumsuz değişikliklerle sağlıklı insanların görüntü alanlarının kişileri rahatsız edici hale getirilmesine “görüntü kirliliği” denilmektedir. Günümüzde sanayileşmenin, nüfusun ve çarpık kentleşmenin hızla artması insanları etkileyen görüntü kirliliklerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.



IŞIK KİRLİLİĞİ

Işık kirliliğinin sebepleri lazerler ve gereksiz aydınlatmalardır. Işık kirliliği gece havada aşırı aydınlık oluşmasıdır.

- Deniz kaplumbağaları yumurtadan çıktıklarında denizin üzerindeki ay yansımalarını ararlar ama aşırı aydınlatmalardan dolayı bir kısmı ayın yansıması ayırt edemez sonuç olarak açlıktan veya avlanmaktan dolayı ölürlür.
- Kuşlar uçarken aya göre yön bulurlar. Ama aşırı aydınlatmalardan dolayı hangisinin ay olduğunu bilemezler ve göç edemeyip ölürlür.



ATIK YÖNETİMİ


- Üretim tasarım aşamasından başlayarak; üretim, tüketim, atık oluşumu ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı her türlü madde atık olarak adlandırılmaktadır.
- Atıkların içinden, **kağıt-karton, cam, plastik, metal gibi (geri kazanılabilir)** malzemeler ayrıldıktan sonra geride kalan ve hiçbir şekilde kullanılamayacak halde olan artık malzemeye çöp denir.
- **Atık yönetimi**, herhangi bir ürünün atığının geri dönüştürülmesi veya bertarafını kapsayan bir disiplindir.

ATIK YÖNETİMİ

“Atık Hiyerarşisine” göre atıklar öncelikle kaynağında Önleme/ Azaltma esasına dayanmaktadır.

Diğer basamakları ise; Geri Kazanım, Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım yöntemleri oluşturmaktadır.

Bu basamakların hiçbirisine girmeyen atıklar için ise son basamak Enerji Kazanımı ve Bertaraf.



ATIK YÖNETİMİ


Verimli bir atık yönetimi için;

- Atık sorumlusu belirlemek
- Atığın tanımlanması
- Kaynağında ayrı toplama
- Personel eğitimi
- Geçici atık depolama sahası kurulması
- Atıkların bertaraf/geri kazanıma gönderilmesi
- Kayıt tutulması

ATIK GEÇİCİ DEPOLAMA ALANI

- Toplanan atıklar Geçici Depolama Alanında depolanır.
 - Değerlendirilebilir atıklar lisanslı geri kazanım tesislerine, değerlendirilemeyen atıklar ise lisanslı bertaraf tesislerine gönderilir.
- Tesis içinde, binalardan uzak bir alanda
 - Beton, sızdırmaz bir zemin üzerinde
 - Etrafı ve üstü kapalı bir alanda
 - Üzerlerinde tehlikeli atık ibaresi bulunan, atığın cinsi, miktarı ve depolama tarihi etiketlenmiş olan uluslararası standartlara sahip konteynırlarda depolanır.

GEÇİCİ DEPOLAMA ALANI



SIFIR ATIK

“Sıfır Atık”, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.



DİĞER ATIK



Tek kullanımlık ürünler geri dönüşüme uygun değildir.

- Bebek bezi,
- Naylon,
- Ayna,
- Seramik,
- Yağlı kağıt
- Tek kullanımlık tabak ve bardak
- Çatal, kaşık

BİYOBOZUNUR ATIK

Park, bahe ve evler ile lokantalar, satış noktaları, gıda üretim ve benzeri tesislerden kaynaklanan oksijenli veya oksijensiz ortamda bozunmaya uğrayabilen atıklardır.

Biyobozunur atıklar:

Meyve ve sebze atık ve artıkları

Her türlü ay ve kahve posaları

Her türlü yiyecek atığı

Park ve bahe bakımından kaynaklı
yeşil imen, iek, yaprak vb. atıklar



AMBALAJ ATIKLARI

Ambalaj içine konulan ürünü koruyan, en temiz ve en güvenilir koşullarda size ulaşmasını sağlayan, taşınmasını ve depolanmasını kolaylaştıran değerli bir malzemedir.

Bir ambalajın temel fonksiyonları

İçermek,
Korumak/Muhafaza etmek,
Taşımak,
Bilgi vermek/Satmak
Olarak özetlenebilir.



CAM AMBALAJ ATIKLARI

%100 oranında geri dönüşlü olan cam, çevreden toplanıp; renk ayrımı, temizleme, yıkama ve öğütme işlemlerinden geçtikten sonra yeniden üretime kazandırılır. Bu işlem sonsuza kadar sürebilir. Bu süreçten sonra erimeye hazır hale gelen kırık camlar, camı oluşturan kum, kireç ve sodadan daha düşük sıcaklıkta erir.



CAM AMBALAJ ATIKLARI

GERİ KAZANILABİLİR CAM ATIKLAR	GERİ KAZANILABİLİR CAM ATIKLAR	GERİ KAZANIM ÜRÜNLERİNİN KULLANIM ALANLARI
	• Kapaksız cam şişeler • Cam su bardakları • Cam sürahi • Cam vazo vb. • Konserve kavanozlar.	• Gıda ilaç ve kimya endüstrileri için cam ambalajlar • Enerji tasarruflu ampul bileşenleri • Cam elyafları • Cam yünü • Dekoratif cam eşyalar

CAM AMBALAJ ATIKLARI

CAM KUMBARALARINA ATILMAMASI GEREKEN MALZEMELER

- Porselen ve seramik parçaları.
- Ampul floresan vb. maddeler
- Çok kirli camlar.
- Ayna ve pencere gibi düz camlar.
- Araç camları.

NOT: Şişe ve kavanozların kapaklarını mutlaka çıkartılmalıdır.



CAM AMBALAJ ATIKLARI



KAĞIT – KARTON AMBALAJ ATIKLARI

Kâğıt ve karton ambalajın üretim kolaylığı ve ekonomikliği bakımından oldukça tercih edilen bir ambalaj türüdür.

1 ton kağıdın geri dönüşümü ile;

- 34 kişinin 1 günlük solunumunu sağlayacak oksijeni sağlayan 17 adet yetişkin ağacı koruyabiliriz.
- 3 ailenin 1 ayda tükettiği su miktarı olan 32m³ suyu tasarruf edebilir.



KAĞIT – KARTON AMBALAJ ATIKLARI

GERİ KAZANILABİLİR KAĞIT-KARTON ATIKLAR	GERİ KAZANILABİLİR KAĞIT-KARTON ATIKLAR	GERİ KAZANIM ÜRÜNLERİNİN KULLANIM ALANLARI
	• Gazete ve dergiler • Defterler • Kitaplar • Kataloglar ve prospektüsler • Bisküvi, sakız vb. kağıtları • Sigara paketi kağıtları • Kağıt torbalar	• Oluklu mukavva • Dış ambalaj kutuları • Temizlik kağıtları (peçete, mendil vb.) • Yumurta kartonları • İlaç deterjan ve diğer ambalaj kutuları • Defter ve kitap • Çatı kaplama malzemesi

PLASTİK AMBALAJLAR

- Plastik ambalaj petrol rafinelerinden çıkan çeşitli ürünlerin petrokimya tesislerinde işlenmesi ile elde edilir.
- Dünyada üretilen toplam petrolün sadece % 4'ü plastik üretimi için kullanılmaktadır. Plastik üretiminde kullanılan bu %4 oranının ise sadece %3'ü plastik ambalaj üretiminde kullanılmaktadır.
- Plastikler hem daha az malzeme ile daha çok ambalaj üretilebileceği için, hem de şekil verme kolaylığından dolayı sektörde daha da tercih edilebilir bir hale gelmiştir.



PLASTİK AMBALAJ ATIKLARI

GERİ KAZANILABİLİR PLASTİK ATIKLAR	GERİ KAZANILABİLİR PLASTİK ATIKLAR	GERİ KAZANIM ÜRÜNLERİNİN KULLANIM ALANLARI
	• Plastik şişeler • Plastik süt ve ayran kutuları • Plastik soda şişeleri • Plastik meşrubat şişeleri • Şampuan kutusu • Yoğurt kapları	• Pencere-kapı • Plastik çöp kutusu • Sentetik Halı tabanı • Oyun parkı • Alet kutusu • Kablo • Sera örtüsü • Plastik torba • Pis su borusu • Elyaf dolgu malzemesi

METAL AMBALAJ ATIKLARI

Metal Ambalajlar, alüminyum ve teneke olarak da adlandırılan ince çelik saclar olmak üzere başlıca iki çeşit malzemedен yapılır. Çelik sacların yüzeyleri kalay ve organik laklar ile kaplanarak çeliğin doğrudan gıda ile temas etmesi engellenir. Böylelikle korozyona dayanıklı metal ambalajlar olarak üretilir.



METAL AMBALAJ ATIKLARI

Metal özelliđi bozulmadan yeniden işlenebilen bir malzemedir. Metal atık geri dönüşümü sayesinde metal üretimi ile oluşan sera gazları önlenmiş olur.

- Metal hurda geri dönüşümü %95'e kadar enerji tasarrufu sağlamaktadır.
- Metal atıklar ne kadar kullanılırsa kullanılsa tekrar dönüştürülebilir.
- Dönüştürülmüş metal dünyada üretilen çeliğın %40'ını oluşturmaktadır.
- Diğer atıklara göre geri dönüşümü son derece kolaydır.
- Dünya'da yılda 400 milyon tondan fazla metal geri dönüştürölmektedir.



METAL AMBALAJ ATIKLARI

GERİ KAZANILABİLİR METAL ATIKLAR	GERİ KAZANILABİLİR METAL ATIKLAR	GERİ KAZANIM ÜRÜNLERİNİN KULLANIM ALANLARI
	• Alüminyum içecek kutuları • Alüminyum folyolar • Konserve kutuları • Mutfak malzemeleri (çatal, bıçak tencere, çaydanlık vb.)	• Konserve benzeri ürünlerin ambalajlanması • İnşaat sanayi • Makine sanayi • Otomotiv sanayi

KOMPOZİT AMBALAJ ATIKLARI

Kompozit ambalajlar en az iki farklı malzemenin tam yüzeylerinin birleştirilmesi ile elde edilir. Farklı malzemelerin birlikte kullanımındaki amaç dayanıklılığı arttırmak, esnekliği arttırmak ve malzemelerin kendilerine özgü özelliklerini birleştirmektir.



KOMPOZİT AMBALAJ ATIKLARI

Neler Kompozit Atıktır?

- Kâğıt ve plastik karışımı malzemeden üretilen kompozit ambalajlar meyve suyu ve süt ambalajı olarak yoğun olarak kullanılmakta olup aynı yoğunlukta atık olarak oluşmaktadır.
- Kağıt, plastik ve metal karışımı malzemeden üretilen kompozit malzemeler ise hazır çorba ambalajları, çay, kahve, çikolata ambalajı olarak kullanılmakta olup aynı yoğunlukta atık olarak oluşmaktadır.
- Plastik-metal, ahşap-metal karışımı malzemeler bazı ev eşyalarının imalinde kullanılmakta olup eskiyen ev eşyaları şeklinde atık olarak oluşumu söz konusudur.

AHŞAP AMBALAJ ATIKLARI

En eski ambalaj malzemelerinden olan ahşap ambalaj, sertlik ve dayanıklılık özelliği nedeniyle ağır ve boyutları büyük olan kırılğan yüklerin, havalandırma özelliğinden dolayı ise taze meyve ve sebzenin ambalajlanmasında yaygın kullanılırken, günümüzde bunlar haricinde de çok daha büyük boyutlarda makine ve motorlu araçların ambalajlanmasında veya çok daha çeşitli ürünlerin ambalajlanmasında kullanılmaktadır.



TEHLİKELİ ATIKLAR

İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek,

- Tutuşabilen
- Enfeksiyon yapıcı
- Tahriş edici
- Zararlı
- Toksik
- Kanserojen
- Parlayıcı
- Korozif

gibi tehlikeli kabul edilen özelliklerden birini veya birden fazlasını gösteren atıklara “**tehlikeli atık**” denir.



TEHLİKELİ MADDE İŞARETLERİ

Patlayıcı



Toksik



Tahriş Edici



Yanıcı



Zararlı



Oksitleyici



Basınçlı Gazlar



Çevre İçin Tehlikeli



BİTKİSEL ATIK YAĞ

Bitkisel atık yağlar diğer atıklardan ayrı toplanmalıdır. Bitkisel atık yağlar kesinlikle giderlere dökülmemelidir. Sızdırmaz bidonlarda biriktirilerek lisanslı firmalara gönderilmelidir.

Bidonların üzerinde **BİTKİSEL ATIK YAĞ** ibaresi ve atık kodu yer almalıdır.



BİTKİSEL ATIK YAĞ


Bitkisel atık yağlar, atıksu toplama sistemlerinin daralmasına ve tıkanmasına; toprak kirlenmesi ile beraber yeraltı suyu kirlenmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle ayrı toplanması gerekmektedir.



Bitkisel Atık
Yağ

Biyodizel

BİTKİSEL ATIK YAĞ



AMPUL & FLORESAN ATIKLARI



Tesis aydınlatılmasında kullanılan floresan lambaların atık halini aldıktan sonra kırılmadan depolanması gerekmektedir.

KARTUŞ & TONER



Ofislerde kullanılan kartuş ve tonerler dolum olarak kullanılması uygundur.

Kullanılmıyorsa oluşan kartuşlar tehlikeli atık odasında depolanması gerekmektedir.

PİL VE AKÜMÜLATÖR



İçeriğinde bulunan ağır metaller nedeniyle çevre ve insan sağlığına zararlı etkilerde bulunabilecek atıklardandır ve ayrı toplanması gereklidir.

Oluşan akü ve güç kaynakları tehlikeli atık odasında depolanmalıdır.

BOYA VE VERNİKLER



Bakım onarım işlemlerinde kullanılan boya ve vernikler bittikten sonra düzenli şekilde tehlikeli atık odasında depolanmalıdır.

BASINÇLI METALİK AMBALAJ



Deodorant kutuları, oda spreyleri, sprey boya kutuları ve klima tüpleri boş basınçlı tüp olarak depolanmalıdır.

MOTOR YAĞLARI



Motor, jeneratör, makine yağları sızdırmaz tanklarda depolanarak yetkili firmalara verilmektedir.

ZİRAİ İLAÇLAR



Bahçe ilaçlamasında kullanılan zirai atıklar ayrı olarak biriktirilerek tehlikeli atık odasında depolanmalıdır.

KONTAMİNE AMBALAJ



Kullanılan kimyasal bidonları tehlikeli atık olarak depolanmalıdır.

ELEKTRONİK ATIK



Kullanım ömrü dolan telefon, bilgisayar, tv gibi elektronik atıklar tehlikeli atık olarak depolanmalıdır.



TIBBİ ATIK



Tesiste doktor ofisi ve odalarda tıbbi atık oluşumu bulunmaktadır.

Enjektör iğnesi, kanlı pamuk, yara bandı, kanla kontamine olmuş her türlü atık tıbbi atık kovasına atılmalıdır.



TIBBİ ATIK

- Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya **dayanıklı, orta yoğunluklu polietilen** hammaddeden sızdırmaz, **çift taban dikişli ve körüksüz** olarak üretilen, kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır.
- Tıbbi atık torbasının çift kat kalınlığı **100 mikron** olmalı,
- En az **10 kilogram** kaldırma kapasiteli olmalı,
- Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde “**Uluslararası Biyotehlike**” amblemi ile “**DİKKAT TIBBİ ATIK**” ibaresini taşımalı,





TIBBİ ATIK

- Torbalar en fazla $\frac{3}{4}$ **oranında** doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin **sızdırmazlık** sağlanır. Bu torbalar hiçbir şekilde geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz.
- Sıvı tıbbi atıklar da uygun emici maddeler ile yoğunlaştırılarak tıbbi atık torbalarına konulur.



TIBBİ ATIK

TRANSFER

- Eğitimli personel tarafından tekerlekli, kapaklı, paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış, yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi, dezenfeksiyonu kolay, sadece bu iş için ayrılmış, turuncu renkli, üzerinde **“Uluslararası Biyotehlike”** amblemi ve **“Dikkat! Tıbbi Atık”** ibaresi bulunan araçlar ile toplanır ve taşınırlar.
- Tıbbi atık taşıma araçları her gün temizlenir ve dezenfekte edilir.
- Torbalar kesinlikle elle taşınmaz ve diğer atıklar ile aynı araca yüklenemez ve taşınamaz.

TIBBİ ATIK

- Özel Kıyafet: Personel çalışma sırasında Eldiven, Koruyucu Gözlük, Maske, Çizme ve özel elbise (turuncu renkli) kullanır ve giyer.





KİMYASAL YÖNETİMİ

Tehlikeli kimyasallar , hem kimya endüstrisinde hem de pek çok sektörde hammadde ve yardımcı malzeme olarak kullanılmaktadır. Bunların kullanımında ve depolanmasında pek çok hususa dikkat etmek gerekmektedir.

İşletmelerde kimyasal maddeler çeşitli şekillerde depolanır.

- Depo binalarında kapalı şekilde,
- Açıkta yer üstünde,
- Yeraltı tanklarında,
- Yerüstü tanklarında,
- Basıncılı kap ve tanklarda.



KİMYASAL YÖNETİMİ

Taşma havuzu: İşyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde depolanan kimyasal maddelerin yayılma, birbirine karışma ve etkileşime girme riskine karşı çalışanların ve çalışma ortamının korunması için oluşturulan uygun kanal, tank ve sütre.

Kimyasalları

- Soluduğumuzda,
- Cildimizle temas ettiğinde,
- Yuttuğumuzda vücudumuza alırız.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Kimyasalların neden olduđu saėlık ve gvenlik tehlikelerinin azaltılmasına yarayan bir sistemin parasıdır.

Kimyasal maddeyi ;

- Taşıyanların ,
- Depolayanların,
- Kullananların ve
- Üretiminde Çalışanların



kimyasal maddelerin tehlikeleri konusunda doėru deėerlendirme yapmalarını saėlamayı amalar.

KİMYASAL YÖNETİMİ

1-Dökülme ve sızıntı meydana gelmesi halinde durum Acil Durum Koordinatörüne haber verilir.

2-Sızan veya dökülen kimyasal ürünün SDS (Güvenlik Bilgi Formu) Formuna göre özellikleri belirlenir. Bu noktada kesinlikle Eldiven, Maske, Tulum vb. diğer Kişisel Koruyucu Donanımlar kullanılmalıdır.

3-Dökülen ve sızan Kimyasal yanıcı özellik taşıyorsa mümkün mertebe etrafta bulunan malzemeler uzaklaştırılır.

4-Bölgede çalışan diğer personele bilgi verilir.

5-Acil Durum Müdahale ekiplerinin gerekli önlemi alması sağlanır.



KİMYASAL YÖNETİMİ



6-Dökülen ve sızan kimyasalın insan sağlığına zararlı olması ve maruz kalınması halinde kimyasala ait SDS’de bulunan İlk yardım bilgileri uygulanır. Bu uygulamaları ancak İlk yardımcı personel gerçekleştirebilir. Bu sebepten dolayı Acil Durum İlk yardım ekibine haber ver.


7- Kimyasala maruz kalmış kişi fenalaşmış bir haldeyse en yakın sağlık kuruluşuna haber ver.

8-Mevcutta ki Döküntü-Sızıntı kaynağı tespit edilir, döküntünün oluşması engellenir ve sızıntı Absorban malzeme Vb. yardımıyla engellenir.

9- Çevre Kirliliği Planına göre hareket edilir.

10-Olay yeri ve Döküntü/Sızıntı sebebi tespit edilir ve incelenir. Tutanak tutulur ve gerekli tedbirler alınır.

KİMYASAL YÖNETİMİ





TEŞEKKÜRLER.

Behiye DURDU

Environmental Engineer | Çevre Mühendisi

M: +90 530 947 97 69

behiye.akaycevre@gmail.com